



**TEGERA® 884A**



Se mer

**MED NITRILPRICKAR FÖR UTMÄRKT GREPP**

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum och med nitrilprickar för utmärkt grepp. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°C. med Derma-test och Oeko-  
Tex certifikat.

**EGENSKAPER**

- Mycket slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

**MOTVERKAR RISK FÖR**

Nötningskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, el-installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, plattsättningsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Noppor

FÄRG Svart, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Nitrilprickar

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå A




SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322283
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com