

Känslighet och hållbarhet för allround-skydd

- Lätt konstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll.
- En förstklassig nitrilsammansättning ger ökat motstånd mot revor och rivskador.
- Konstruerad för en lång rad tillämpningar i olika branscher.



Branscher

- Hälso- och sjukvård
- Bilindustri
- Livsmedelstillverkning
- Fastighetsskötsel/sanering
- Tillverkning
- Biovetenskap
- Polis

Rekommenderas för

- Standardmässiga patientundersökningar
- Plockning av delar och tillbehör
- Hantering och bearbetning av livsmedel
- Catering / Måltidsberedning
- Avfallshantering (skräp, biologiskt riskmaterial och sänglinne)
- Lätta monteringsuppgifter
- Laboratoriearbete, blandning, fyllning, rengöring
- Beredning av läkemedelsprodukter
- Laboratorieanalyser



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

	92-134
Material	Nitril
Färg	Blå
Handskdesign	Klorerad, Puderfri, Texturerade fingrar
Krage	Rullad
Standarder för tillverkning/QMS-revision	ISO 13485, ISO 9001
#PDS.DisposableGlove.Regulatory#	ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Kontakt med livsmedel, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Förpackning	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
Förvaring	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Kina
Tillgängliga storlekar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L 85-9, XL (9.5 - 10)
Antistatiska	Nej
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) <p>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</p>

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D6319
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.07 / 2,8		ASTM D6319
Fingertjocklek (mm/mil)	0.11 / 4,3		ASTM D6319
	FÖRE ÅLDGRANDE	EFTER ÅLDGRANDE	
Brottgräns (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	500	400	ASTM D412 & D573
Brottkraft (N)	6	6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPERIOD

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder. www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.