

## Distinkt svart färg som maskerar fläckar

- Frånvaro av skumning ger enkel hantering i våta miljöer.
- Den distinkta svarta färgen döljer fläckar och ger kontrast för bättre synlighet.
- Helt greppmönstrad design för ett säkert grepp.



### Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Maskiner och utrustning

### Rekommenderas för

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Användning av rengöringsverktyg och robotutrustning
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Däckrotation och däckbyte
- Underhåll av labbmöbler och labbutrustning
- Provtagning och provbearbetning
- Blandning och tillsatser av fasta ämnen och vätskor
- Provtagning av råmaterial
- Vägning och dispensering av fasta och flytande råmaterial
- Inspektion (plockning, kontroll och märkning)



# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Ytan på handskens utsida	Helt texturerad
Revisionsstandarder	ISO 13485:2003
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"><li>Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC)</li><li>Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC)</li></ul> <p><i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i></p>


## FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	600	500	ASTM D412
Brottkraft (N)	7	6	EN 455-2

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

## Standarder för prestanda och regelefterlevnad



## För mer information, besök [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ring oss på

### Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544/248 3133

### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Ryssland

Ansell PYC  
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder.  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

